Fiche de données de sécurité

1. IDENTIFICATION

Identificateur du produit
Laveuse de protection pour batterie

Autre moyens d'identification
Laveuse de protection rouge et noire pour batterie
Laveuse pour terminal de batterie

Code Produit
6621, 6621B, 6621R, 6622, 6622B, 6622R, 6623, 6623B, 6623R, 6626B, 6628B

Usages préconisés et déconseillés

Préconisé pour l'usage commercial ou industriel

Ne convient pas à l'usage domestique

Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Quick Cable Corporation
3700 Quick Drive
Franksville, WI 53126-0509
www.quickcable.com

Numéro de téléphone en cas d'urgence (24/24H)

INFO TRAC 1-352-323-3500 (Internationale)
1-800-535-5053 (Amérique du Nord)

2. SIGNALISATION DES RISQUES

Voie(s) d'entrée : Inhalation, yeux et peau. Éviter le contact avec les yeux

Cancérogénicité: **OSHA**: Non **CIRC**: Non **NTP**: Non

Signes et symptômes d'exposition:

Inhalation: La concentration de brouillard lourd peut provoquer des difficultés respiratoires.

Peau et Yeux: Peut causer une irritation.

Santé généralement aggravée par l'exposition: N/A

Produits chimiques classés comme cancérigènes ou potentiellement cancérigènes: N/A

Conseils préventifs

Inhalation: Exposer à l'air frais.

Ingestion: Ne pas faire vomir. Contacter un médecin.

Yeux: Rincer avec de grandes quantités d'eau.

Peau: Enlever les vêtements contaminés et les laver à l'eau et au savon.

3. COMPOSITION / INFORMATION SUR LES COMPOSANTS

Nom	Poids %
Huile de lubrification, 500 SUS	70
Huile de paraffine inhibé	30

Les additifs sont principalement des acides gras esters d'acides gras

4. PREMIERS SECOURS

CONSEILS GÉNÉRAUX: Laver immédiatement à grande eau.

INHALATION: Exposer à l'air frais

CONTACT AVEC LA PEAU: Laver immédiatement à grande eau.

CONTACT AVEC LES YEUX: Laver les yeux immédiatement à grande eau pendant au moins 15 minutes. Consulter un médecin.

INGESTION: Ne pas faire vomir. Consulter un médecin.

PROTECTION INDIVIDUELLE: Gants de protection

5. LUTTE CONTRE L'INCENDIE

MOYENS D'EXTINCTION APPROPRIÉ: Eau pulvérisée

MOYENS D'EXTINCTION INCOMPATIBLES: Toutes les autres méthodes

RISQUES SPÉCIFIQUES: Le contact avec une matière combustible peut provoquer un incendie

MÉTHODES SPÉCIFIQUES: N/A

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION SPÉCIAL POUR LES POMPIERS: Porter un appareil respiratoire isolant et une combinaison de protection.

6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DÉVERSEMENT ACCIDENTEL

PROTECTION INDIVIDUELLE: N/A

PROTECTION ENVIRONNEMENTALE: Se conformer pour l'élimination aux réglementations territoriales en vigueur

7. MANIPULATION ET STOCKAGE

MANIPULATION: Mesures techniques / Précautions: Entreposage et précautions de manutention applicables aux produits: Conserver dans un endroit sec. Manipulation sécurisée: Porter des gants de protection

STOCKAGE : Utiliser uniquement des contenants très propres et des équipements sans traces d'impuretés. Ne jamais reverser un produit utilisé dans son récipient original. Utiliser des conteneurs prévus uniquement pour ce produit.

Protéger de la contamination.

Protéger de la chaleur

Vérifier régulièrement les conteneurs et noter toute anomalie (corrosion, bombements, augmentation de la température).

Consulter « Peroxide Propulsion » avant la conception du stockage.

PRODUITS INCOMPATIBLES: Matières combustibles / solvants.

MATÉRIAUX D'EMBALLAGE: Emploi de « Poly sachet » recommandé. Éviter les autres matériaux de stockage.

8. CONTRÔLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION

DISPOSITIONS DE PROTECTION: N/A

LIMITES D'EXPOSITION: N/A

EQUIPMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE : Gants de sécurité -

PROTECTION RESPIRATOIRE: N/A

PROTECTION DE LA PEAU: N/A

PROTECTION DES MAINS: Porter du néoprène ou des gants de protection. Ne pas porter de gants en cuir.

PROTECTION DES YEUX: Lunettes de sécurité

PRATIQUES D'HYGIÈNE: Se laver les mains avant et après utilisation. Porter des gants de protection.

Apparence:	Liquide ambre, si teint, rouge foncé
Odeur:	Huilée
Densité (H20=1):	0.911
Solubilité dans l'eau:	Non soluble dans l'eau
Densité de vapeur (AIR=1):	N/A
Point d'ébullition:	N/A
Pression de vapeur (mm Hg)	N/A
Point de fusion	N/A
Taux d'évaporation (butyle acétate=1):	N/A
Volatil	<1 (0.08 lb/gal. COV)

10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Stabilité: Produit stable dans des conditions de manutention et d'entreposage normales.

CONDITIONS À ÉVITER: Protéger de l'eau et des incendies.

MATIÈRES À ÉVITER: N/A

Présence d'un stabilisant : le Sodium Stannate

11. INFORMATION TOXICOLOGIQUE

TOXICITÉ AIGUE: N/A

12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

SUBSTANCE CONCERNÉE: N/A

PERSISTANCE/DÉGRADABILITE: N/A

BIOACCUMULATION: N/A

ÉCOTOXICITÉ: N/A

TOXICITÉ AQUATIQUE : N/A

13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES A L'ÉLIMINATION

ÉLIMINATION DU PRODUIT : Se conformer pour l'elimination aux réglementations nationales, régionales et locales en vigueur.

ÉLIMINATION DES EMBALLAGES: Se conformer pour l'elimination aux réglementations nationales, régionales et locales en vigueur.

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

NON APPLICABLE

15. INFORMATION RÉGLEMENTAIRE

Classification de danger NFPA	**NFPA**	**SIMD**
Santé (Bleu)	1	1
Inflammabilité (Rouge)	1	1
Réactivité (Jaune)	0	0

SARA Titre III: Section 311/312: N / A **Section 313**: Aucune

Substances extrêmement dangereuses: Non

Proposition de Californie 65: Non

Date d'émission :	02/20/2015
Date de révision :	03/30/2015
Remarque de révision:	Nouveau format

Décharge de responsabilité :

A notre connaissance, les informations que comporte la présente fiche de données de sécurité à date de publication sont exactes. Ces informations n'ont pour autant qu'une valeur indicative en matière de manipulation, d'utilisation, de traitement, stockage, transport, élimination et dissémination et ne sauraient en aucun cas valoir garantie ou déclaration de qualité. Ces informations portent exclusivement sur le produit spécifié en tant que tel et non sur une quelconque utilisation de celui-ci conjointement à d'autres matières dans le cadre d'un mélange ou d'un processus autre que mentionnée dans le texte.